Datenblatt

# ARG 30





## ALLGEMEIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.Nr: | G-0030 | Normen: | EN 361:2002 |
| GTIN: | 4030281089995 | Nettogewicht: | 1.30 kg |
| E-Class-Nummer: | 40-21-04-01 | Bruttogewicht: | 1.63 kg |
| Zoll-Nummer: | 63079098 | | |

# Datenblatt

# ARG 30

Der leistungsstarke Komplettgurt ARG 30 ist der Allrounder für Instandhaltungsarbeiten und den Bau. Er ist leicht, unkompliziert und bietet trotzdem maximale Sicherheit.
Durch die einstellbaren Schlitzschnallen im Schulter- und Beinbereich lässt sich der ARG 30 schnell an- und ablegen sowie einstellen. Das Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen.
Die zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet.

ARG 30 sicher anwenden: In unserer PSAgA-Anwendungsschulung <https://www.skylotec.com/trainings/psaga-anwendung> erlernen Sie das richtige Anlegen und Einstellen des Gurtes sowie dessen sicheren Einsatz bei Arbeiten mit Absturzgefährdung.

| **MERKMALE** | |
|---|---|
| Farbe: | Orange, Schwarz |
| Anschlagpunkte: | Sternaler Anschlagpunkt Stahl, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl |
| Handwäsche: | 40 °C |
| Maximale Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Minimaler Hüftumfang: | 80 cm |
| Maximaler Hüftumfang: | 110 cm |
| Minimaler Beinumfang: | 55 cm |
| Maximaler Beinumfang: | 70 cm |
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
| Maximaltemperatur: | 45 °C |
| Schnallen: | stick_buckle |
| Verstellschnallen: | Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine |
| **MAßE** | |
| Größe: | Einheitsgröße |
| **MATERIAL** | |
| Material: | Polyester, Stahl |