Datenblatt

IGNITE ION





ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1130-M/XXL	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281222255	Nettogewicht:	1.25 kg
E-Class-Nummer:	40-21-04-01	Bruttogewicht:	1.53 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

Datenblatt

IGNITE ION

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der
Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen! Auch für Anwender, die seltener PSAgA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch.
Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung
zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

IGNITE ION sicher anwenden: In unserer PSAgA-Anwendungsschulung <https://www.skylotec.com/trainings/psaga-anwendung> erlernen Sie das richtige Anlegen und Einstellen des Gurtes sowie dessen sicheren Einsatz bei Arbeiten mit Absturzgefährdung.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimaler Hüftumfang:	80 cm
Maximaler Hüftumfang:	110 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Maximaler Beinumfang:	75 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar
Schnallen:	stick_buckle, oktalock

Datenblatt

IGNITE ION

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine
MAßE	
Größe:	M-XXL
MATERIAL	
Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl (V2A), Stahl