
Datenblatt

NANOLINK I





ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0965-FS64-100	Normen:	ANSI Z359.13-2013, EN 355:2002
GTIN:	4030281319047	Nettogewicht:	1.10 kg
E-Class-Nummer:	40-21-08-10	Bruttogewicht:	1.25 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

Datenblatt

NANOLINK I

Die NANOLINK Lanyard Serie definiert einen neuen Standard in der Absturzsicherung und wurde für anspruchsvolle Einsätze in allen Bereichen entwickelt. Ihr kompakter, ergonomischer Falldämpfer schützt zuverlässig Anwender von 50 bis 150 kg und schließt damit eine zentrale Sicherheitslücke, die viele herkömmliche Verbindungsmittel offenlassen. Hochabriebfeste Materialien sorgen für lange Lebensdauer selbst unter extremen Bedingungen. Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Karabineroptionen nach EN 362 ermöglichen flexible Anpassung an individuelle Anforderungen. NANOLINK vereint Bewegungsfreiheit, Robustheit und kompromisslose Sicherheit – für Profis, die in jeder Höhe auf ihre Ausrüstung vertrauen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz
Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Handwäsche:	30 °C
Kantengeeignet:	Nein
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	65 °C
Rettungsschlinge:	Nein
Verbindungsmittel Typ:	I-Version
Karabiner:	FS64 ALU

MAßE

Produktlänge:	1.00 m
Seillänge:	1.00 m
length_lanyard:	1.00 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	11.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium, Stahl, Polyamide, Aramid, Verschiedene