Datenblatt

ROOFER KIT





ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-504	Nettogewicht:	4.89 kg
GTIN:	4030281022947	Bruttogewicht:	4.89 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90		
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

ROOFER KIT

Das SKYLOTEC ROOFER KIT ist ein professionelles Sicherungsset für Dacharbeiten
und hochgelegene Baustellen. Es wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen
eine zuverlässige Absturzsicherung, komfortables Tragen und eine kompakte Ausrüstung für den Arbeitsalltag erforderlich sind.
Das Set kombiniert den IGNITE ION STRAP Auffanggurt mit dem mitlaufenden AuffanggerätSKN BFD SK12, einer LOOP 26 kN Bandschlinge sowie einem ROPE BAG für Transport und Aufbewahrung. Damit erhalten Anwender eine abgestimmte SKYLOTEC-Systemlösung für sicheres Arbeiten auf Dächern und Baustellen. Der Auffanggurt verfügt über eine einfach zu bedienende Brust-Klickschnalle
für Bau und Instandhaltung, die ein schnelles und sicheres Anlegen unterstützt.
Integrierte Bein- und Schulterpolster sorgen für hohen Komfort auch bei
längeren Arbeitseinsätzen. Das mitlaufende Auffanggerät ist dank seiner Kanteneignung besonders für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet. Die Bandschlinge und der Seilsack runden das ROOFER KIT zu einer praxisgerechten Ausrüstung für professionelle Dacharbeiten ab.

Ihre Vorteile im Überblick

• Abgestimmtes Set für Dacharbeiten
Das ROOFER KIT bietet eine kompakte Ausrüstungsbasis für die Absturzsicherung auf Dächern und hochgelegenen Baustellen. Die enthaltenen Komponenten sind für professionelle Anwendungen in der Höhe zusammengestellt.

• Komfortabler Auffanggurt für längere Einsätze

MERKMALE

Farbe:	Verschiedene
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C

MAßE

Größe:	M-XXL

MATERIAL

Material:	Verschiedene

Datenblatt

ROOFER KIT

Der IGNITE ION STRAP verfügt über integrierte Bein- und Schulterpolster. Dadurch wird der Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen auf dem Dach oder der Baustelle unterstützt.

• Schnelles und sicheres Anlegen
Die einfach zu bedienende Brust-Klickschnalle des Auffanggurts ist für Bau und
Instandhaltung ausgelegt. Sie erleichtert das Anlegen und unterstützt eine
sichere Anwendung im Arbeitsalltag.

• Geeignet für horizontale Arbeiten an Absturzkanten
Das mitlaufende Auffanggerät SKN BFD SK12 ist dank seiner Kanteneignung für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet. Dadurch passt das Set besonders gut zu typischen Einsatzsituationen auf Dächern.

• Mit Bandschlinge für den Systemaufbau
Die enthaltene LOOP 26 kN Bandschlinge ergänzt das Set als Anschlag- und Verbindungselement und unterstützt den sicheren Aufbau der Ausrüstung im Einsatz.

• Praktische Aufbewahrung im ROPE BAG
Der ROPE BAG dient zur geordneten Aufbewahrung und zum einfachen Transport der
Set-Komponenten. So bleibt die Ausrüstung kompakt, geschützt und für den
nächsten Einsatz schnell verfügbar.
Komponenten des Sets

• IGNITE ION STRAP
Der IGNITE ION STRAP Auffanggurt verfügt über eine einfach zu bedienende Brust-Klickschnalle für Bau und Instandhaltung. Integrierte Bein- und

Datenblatt

ROOFER KIT

Schulterpolster unterstützen hohen Tragekomfort bei längeren Arbeitseinsätzen.

• SKN BFD SK12
Das SKN BFD SK12 ist ein mitlaufendes Auffanggerät und dank seiner Kanteneignung für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet. Es bildet die zentrale Auffangkomponente des Sets.

• LOOP 26 kN
Die LOOP 26 kN Bandschlinge dient als Anschlag- und Verbindungselement innerhalb des Systems und ergänzt die Ausrüstung für den professionellen Einsatz.

• ROPE BAG
Der ROPE BAG dient zur praktischen Aufbewahrung und zum Transport der Set-Komponenten. Dadurch bleibt die Ausrüstung geordnet und schnell einsatzbereit.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Arbeiten eignet sich das ROOFER KIT?
Das ROOFER KIT eignet sich für die Absturzsicherung auf Dächern und hochgelegenen Baustellen.

Welche Komponenten sind im ROOFER KIT enthalten?
Das Set enthält IGNITE ION STRAP, SKN BFD SK12, LOOP 26 kN und ROPE BAG.

Ist das Set für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet?
Ja. Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation dank seiner Kanteneignung für horizontale Arbeiten an Absturzkanten geeignet.

Welche Größe ist angegeben?
Das ROOFER KIT ist in der Größe M-XXL

Datenblatt

ROOFER KIT

angegeben.

Welche maximale Lebensdauer hat das ROOFER KIT?
Die maximale Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von Anwendung, Pflege, Lagerung und regelmäßiger Prüfung ab.

In welchem Temperaturbereich kann das ROOFER KIT eingesetzt werden?
Das Set ist für einen Temperaturbereich von -35 °C bis 45 °C angegeben.

Wie schwer ist das ROOFER KIT?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 4,89 kg angegeben.