Datenblatt

ROOFER KIT PRO



ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-612	Nettogewicht:	5.88 kg
GTIN:	4030281021957	Bruttogewicht:	5.88 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90		
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

ROOFER KIT PRO

Das SKYLOTEC ROOFER KIT PRO ist ein dreiteiliges Dachdeckerset für professionelle Anwendungen auf dem Dach. Es wurde für Anwender entwickelt, die eine robuste, schnell anzulegende und transportfreundliche Sicherungslösung für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an Absturzkanten benötigen.
Das Set kombiniert den CS 2 CLICK Gurt mit dem SKN BFD SK12 mitlaufenden Auffanggerät, SECU® WIRE TO GO TYP 1 sowie einer STATRANS FALLSTOP für Transport und Lagerung. Damit bietet das ROOFER KIT PRO eine abgestimmte SKYLOTEC-Systemlösung für Dacharbeiten, bei denen einfache Handhabung, Bewegungsfreiheit und eine geschützte Aufbewahrung der Ausrüstung entscheidend sind.
Das mitlaufende Auffanggerät bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius und ist für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen. Aufgrund seiner Kanteneignung kann es sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Der CS 2 Gurt ist leicht und schnell anzulegen und eignet sich damit besonders für effiziente Arbeitsabläufe im Dachbereich. Verstaut wird die Ausrüstung in einer Stahlbox, die Transport und Lagerung im Arbeitsalltag erleichtert.

Ihre Vorteile im Überblick

- Dachdeckerset für professionelle Anwendungen
Das ROOFER KIT PRO enthält Gurt, mitlaufendes Auffanggerät und eine robuste Transportlösung. Dadurch erhalten Anwender eine abgestimmte Ausrüstung für vielseitige Arbeiten auf dem Dach.

- 10 m Seillänge für großen

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre

MATERIAL

Material:	Polyester, Stahl

Datenblatt

ROOFER KIT PRO

Bewegungsradius
Das enthaltene mitlaufende Auffanggerät bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Das unterstützt flexible Arbeitsabläufe bei
Dacharbeiten und vertikalen Aufstiegen.

• Für vertikale und horizontale Arbeiten geeignet
Durch seine Kanteneignung kann das Auffanggerät sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Dadurch eignet sich das Set besonders für typische Anwendungen im Dachbereich.

• Zugelassen bis 140 kg Nutzergewicht
Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen. Damit bietet das Set eine belastbare Sicherungslösung
für professionelle Anwender.

• CS 2 CLICK Gurt für schnelles Anlegen
Die PRO-Ausführung enthält den CS 2 CLICK Gurt, der leicht und schnell angelegt werden kann. Das erleichtert die Vorbereitung vor dem Einsatz und unterstützt effiziente Arbeitsabläufe.

• STATRANS FALLSTOP: Robuste Stahlbox für Transport und Lagerung
Die Ausrüstung wird in einem STATRANS FALLSTOP verstaut. Dadurch bleiben die Komponenten geordnet, geschützt und für den nächsten Einsatz schnell verfügbar.
Komponenten des Sets

• CS 2 CLICK
Der CS 2 CLICK ist die zentrale Gurtkomponente des Sets. Er ist laut Produktinformation leicht und schnell anzulegen und eignet sich damit für effiziente Arbeitsabläufe im Dachbereich.

Datenblatt

ROOFER KIT PRO

• SKN BFD SK12
Das SKN BFD SK12 ist das mitlaufende Auffanggerät des Sets. Die Produktinformation nennt 10 m Seillänge, Kanteneignung sowie den Einsatz für vertikale und horizontale Arbeiten bis 140 kg Nutzergewicht.

• STATRANS FALLSTOP
Die Stahlbox dient als Transport- und Lagerungslösung. Dadurch bleiben die Komponenten geordnet, geschützt und schnell einsatzbereit.

• SECU® WIRE TO GO TYP 1
SECU® WIRE TO GO TYP 1 wird ebenfalls in der Set-Komponentenliste als Bestandteil aufgeführt und ergänzt das System.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich das ROOFER KIT PRO?
Das Set eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Dach, insbesondere für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an Absturzkanten.

Welche Komponenten sind im ROOFER KIT PRO enthalten?
Das Set enthält CS 2 CLICK, SKN BFD SK12, STATRANS FALLSTOP und SECU® WIRE TO GO TYP 1.

Welche Seillänge ist angegeben?
Die Produktinformation nennt eine Seillänge von 10 m.

Für welches Nutzergewicht ist das Set geeignet?
Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen.

Datenblatt

ROOFER KIT PRO

Kann das Set für horizontale Arbeiten an Absturzkanten verwendet werden?
Ja. Aufgrund der Kanteneignung kann das Auffanggerät sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.

Was zeichnet die PRO-Ausführung aus?
Die PRO-Ausführung enthält den CS 2 Gurt, der leicht und schnell angelegt werden kann. Dadurch eignet sich das Set für Anwender, die eine einfache und effiziente Ausrüstung für Dacharbeiten suchen.

Wie unterscheidet sich diese Variante von der ROPEBAG-Variante?
Diese Variante wird in einer Stahlbox geliefert. Die ROPEBAG-Variante wird dagegen in einem ROPE BAG verstaut.

Welche maximale Lebensdauer ist angegeben?
Die maximale Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von Anwendung, Pflege, Lagerung und regelmäßiger Prüfung ab.

Welche Materialien und Farben sind angegeben?
Auf der Produktseite werden Stahl und Polyester als Materialien sowie Orange und Schwarz als Farben genannt.

Wie schwer ist das ROOFER KIT PRO?
Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 5,88 kg angegeben.

Datenblatt

ROOFER KIT PRO