Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)







ALLGEMEIN

Art.Nr:	SET-615	Nettogewicht:	3.69 kg
GTIN:	4030281022145	Bruttogewicht:	3.69 kg
E-Class-Nummer:	40-21-90-90		
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

Das SKYLOTEC ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) ist ein dreiteiliges Dachdeckerset
für vielseitige Anwendungen auf dem Dach. Es wurde für professionelle Anwender entwickelt, die eine komfortable, transportfreundliche und abgestimmte Sicherungslösung für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an
Absturzkanten benötigen.
Das Set kombiniert den IGNITE ION STRAP Auffanggurt mit dem SKN BFD SK12 mitlaufenden Auffanggerät, einem praktischen ROPE BAG sowie SECU® WIRE TO GO
TYP 1. Damit bietet das ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) eine durchdachte SKYLOTEC-Systemlösung für Dacharbeiten, bei denen Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und eine geordnete Ausrüstung entscheidend sind.
Das mitlaufende Auffanggerät bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius und ist für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen. Aufgrund seiner Kanteneignung kann es sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Der IGNITE ION STRAP ist ein klassischer Allround-Gurt für Bau und Instandhaltung und unterstützt
durch vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich eine komfortable Passform. Verstaut wird die Ausrüstung im ROPE BAG, der Transport und Lagerung im Arbeitsalltag erleichtert.

Ihre Vorteile im Überblick

- Dreiteiliges Dachdeckerset für professionelle Anwendungen

Das ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) enthält Gurt, mitlaufendes Auffanggerät und Transportlösung. Dadurch erhalten Anwender eine kompakte und abgestimmte Ausrüstung für vielseitige Arbeiten auf dem

MERKMALE

Farbe:	Anthrazit, Schwarz, Orange
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre

MATERIAL

Material:	Aluminium, Polyester, Stahl

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

Dach.

• 10 m Seillänge für großen Bewegungsradius
Das enthaltene mitlaufende Auffanggerät bietet durch die 10 m Seillänge einen großen Bewegungsradius. Das unterstützt flexible Arbeitsabläufe bei Dacharbeiten und vertikalen Aufstiegen.

• Für vertikale und horizontale Arbeiten geeignet
Durch seine Kanteneignung kann das Auffanggerät sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden. Dadurch eignet sich das Set besonders für typische Anwendungen im Dachbereich.

• Zugelassen bis 140 kg Nutzergewicht
Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen. Damit bietet das Set eine belastbare Sicherungslösung für professionelle Anwender.

• Komfortabler IGNITE ION STRAP Auffanggurt
Der IGNITE ION STRAP ist ein klassischer Allround-Gurt für Bau und Instandhaltung. Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich unterstützen eine gute Passform und ein komfortables Tragegefühl.

• Transportfreundlich im ROPE BAG
Die Ausrüstung wird im praktischen ROPE BAG verstaut. Dadurch bleiben die Komponenten geordnet, transportfähig und für den nächsten Einsatz schnell verfügbar.
Komponenten des Sets

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

• IGNITE ION STRAP
Der IGNITE ION STRAP ist ein Allround-Auffanggurt für Anwendungen im Bau und in der Instandhaltung. Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich unterstützen eine komfortable Passform.

• SKN BFD SK12
Das SKN BFD SK12 ist das mitlaufende Auffanggerät des Sets. Die Produktinformation nennt 10 m Seillänge, Kanteneignung sowie den Einsatz für vertikale und horizontale Arbeiten bis 140 kg Nutzergewicht.

• ROPE BAG
Der ROPE BAG dient zur Aufbewahrung und zum Transport der Set-Komponenten. Dadurch bleiben Gurt und Auffanggerät geordnet, geschützt und schnell einsatzbereit.

• SECU® WIRE TO GO TYP 1
SECU® WIRE TO GO TYP 1 wird in der Set-Komponentenliste als Bestandteil aufgeführt und ergänzt die zusammengestellte Ausrüstung.
Häufig gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich das ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)?
Das Set eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Dach, insbesondere für vertikale Aufstiege und horizontale Arbeiten an Absturzkanten.

Welche Komponenten sind im ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG) enthalten?
Das Set enthält IGNITE ION STRAP, SKN BFD SK12, ROPE BAG und SECU® WIRE TO GO
TYP 1.

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

Welche Seillänge ist angegeben?
Die Produktinformation nennt eine Seillänge von 10 m.

Für welches Nutzergewicht ist das Set geeignet?
Das mitlaufende Auffanggerät ist laut Produktinformation für Nutzergewichte bis 140 kg zugelassen.

Kann das Set für horizontale Arbeiten an Absturzkanten verwendet werden?
Ja. Aufgrund der Kanteneignung kann das Auffanggerät sowohl für vertikale Aufstiege als auch für horizontale Arbeiten an Absturzkanten eingesetzt werden.

Was zeichnet die COMFORT-Ausführung aus?
Die COMFORT-Ausführung enthält den IGNITE ION STRAP, einen klassischen Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich.

Wie unterscheidet sich die ROPEBAG-Variante von der Stahlbox-Variante?
Bei dieser Variante wird die Ausrüstung im praktischen ROPE BAG verstaut. Die Produktseite nennt daneben eine COMFORT-Variante mit Stahlbox.

Welche maximale Lebensdauer ist angegeben?
Die maximale Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von Anwendung, Pflege, Lagerung und regelmäßiger Prüfung ab.

Welche Materialien und Farben sind angegeben?
Auf der Produktseite werden Stahl, Aluminium und Polyester als Materialien sowie Anthrazit, Orange und Schwarz als Farben genannt.

Wie schwer ist das ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)?

Datenblatt

ROOFER KIT COMFORT (ROPEBAG)

Das Netto- und Bruttogewicht sind jeweils mit 3,69 kg angegeben.